

平成 18 年 12 月 1 日

お客様 各位殿

本牧 B C コンテナターミナル

危険物内蔵コンテナ取扱について

拝啓

時下、ますますご清栄のことと、お喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。

さて、本牧 B C コンテナターミナルに蔵置される、危険物内蔵コンテナの取扱業務につきましては、下記のとおりとする事と致しました。

今後は、より一層のサービス向上を図り、お客様にご利用しやすいターミナル運営を実現できるよう邁進して行く所存ですので、何卒、ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 輸出 危険物内蔵コンテナのヤード蔵置について

消防法上の危険物は、本船入港前 24 時間以内での搬入とします。

2. 輸入 危険物内蔵コンテナのヤード蔵置について

消防法上の危険物は、本船出港後 24 時間以内での搬出とします。

3. DG ラベルについて

DG ラベルは、CY 搬入前に必ず当該コンテナに貼り、ゲート受付を行う様にして下さい。

4. 事前連絡について

本船入港日前日までに、港長（保安庁）の許可を得なければ、荷役が出来ません。

本船入港日前日（CY CUT）午前中までに、各店社へ Fax する様、ご協力をお願いします。

注 1) IMCO クラスとの関連性は、別紙資料を参考にして下さい。

注 2) 上記以外でも、国内法令上、蔵置が認められないものに対しては、取扱できません。

法令遵守をお願い致します。

注 3) ご意見・ご質問は、各店社にお尋ねください。

IMCO クラス表 (参考)

	取扱 不可	本船 直行 (時間指定)	入港日 当日	入港 24時 間前から	規制 なし
<u>CLASS 1 火薬類</u>					
1.1 一斉爆発の危険を有する火薬類					
1.2 一斉爆発はしないが、飛散危険を有する火薬類					
1.3 一斉爆発をする事なく、飛散危険及び爆発効果は小さいが火災危険を有する火薬類					
1.4 著しい危険性を有しない火薬類					
1.5 一斉爆発の危険を有するが、非常に鈍感な火薬類					
1.6 一斉爆発の危険を有するが、極めて鈍感な火薬類					
<u>CLASS 2 高压ガス</u>					
2.1 引火性高压ガス					
2.2 非引火性非毒性高压ガス					
2.3 毒性高压ガス					
<u>CLASS 3 引火性液体類</u>					
<u>CLASS 4 可燃性物質</u>					
4.1 可燃性物質					
4.2 自然発火性物質					
4.3 水反応性物質					
<u>CLASS 5 酸化性物質</u>					
5.1 酸化性物質					
5.2 有機過酸化物					
<u>CLASS 6 毒物類</u>					
6.1 毒物					
6.2 伝染性病原体等(病原をうつし易い物質)					
<u>CLASS 7 放射線物質</u>					
<u>CLASS 8 腐食性物質</u>					
<u>CLASS 9 有害性物質</u>					

正標札 (コンテナ用-個品用)

1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1
10-111	10-112	10-113	10-101	10-102	10-106	10-200
2.2	2.3	3	4.1	4.2	4.3	5.1
10-300	10-400	10-201	10-202	10-203	10-500	10-600
5.2	6.1	6.2	7	8	7	7
10-601	10-401	10-402	10-403	10-404	20-100	20-101
国連番号用コンテナ標札						
7	7	2	3	5.1	6.1	
20-102	20-150	40-302	40-208	40-603	40-410	
コンテナ標識 国連番号用コンテナ標識 副標札 (日本語) くん表注意副標札 高圧注意副標札 国連番号用副標札						
7	5.1	1.1	7	30-209	6.1	
20-103	20-104	30-104	30-409	30-209	40-105	
海洋汚染物質マーク DANGEROUS GOODS EMPTY WARNING PLAIN INHALATION HAZARD						
7	6.1	EMPTY	WARNING MAY CONTAIN EXPLOSIVE MIXTURES WITH AIR —KEEP IGNITION SOURCES AWAY WHEN OPENING	PLAIN	INHALATION HAZARD 2	INHALATION HAZARD 6
50-001	60-010	70-020	80-030	90-040	90-050	90-060